

Rodzina smartfonów AGM Mobile

Model	H5	H5 Pro	G1S	Glory SE	Glory	Glory PRO
CPU	MTK HELIO G35 2.3 GHz	MKT Helio G85 2*Cortex-xA75 2GHz + 6*Cortex-xA55 1.8GHz	Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G / 8nm Octa-core CPU up to 2.0 GHz			
RAM	4 GB/6 GB (domyślnie 4 GB)		8GB LPDDR4X			
ROM	64 GB/128 GB (domyślnie 64 GB)		128GB UFS2.2		256GB UFS2.2	
Carta SD	Micro SD do 128 GB		Micro SD do 512 GB		Micro SD do 512 GB	
Sieć	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz (B5/B8/B3/B2) 3G WCDMA: 1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: TDD B38/B39/B40/B41 FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66		GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1,B2,B4,B5,B6,B8,B19 LTE-FDD: B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B13,B17,B18,B19,B20,B25,B26,B28AB,B66 LTE-TDD: B34 B38 B39 B40 B41 5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n28, n41, n66, n77, n78			
LCD	Rozmiar: 6.517 cala Rozdzielczość: HD+ 720x1600 piksela Dotyk: 5-punktowy		Rozmiar: 6.53 cala Rozdzielczość: FHD+ 2340 x 1080 piksela Dotyk: 10-punktowy			
Lokalizator	A-GPS / GPS / Glonass / Galileo		A-GPS / GPS / Glonass / Galileo / Beidou Podwójna częstotliwość GNSS sygnały L1 i L5			
Łączność	BT, NFC, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G 48MP AF, Samsung S5KGM2SP, f/1.79, 6P		Bluetooth 5.0, BT LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz, 5 GHz) MIMO 2x2 48MP AF, Sony IMX582, f/1.79, 1/2.0", 6P			
Kamery	Aparat główny: 20MP, Sony IMX350, f/2.2, 6P	20MP	-	2 MP	16 MP	20MP
	Noktowizor: 2MP, Gcoreinc GC02M2, f/2.2, 3P					
	Makro: 20MP, Sony IMX376, f/2.2, 6P					
	Przedni: 20MP, Sony IMX376, f/2.2, 6P					
	Lampa: LED x 1			LED x 2		LED x 1
	Termowizja: -		Roz 256x192 piksela, L1: -20 do 150°C, L2: 100 do 550°C, Częst. 25 HZ			Roz 256x192 piksela, L1: -20 do 150°C, L2: 100 do 550°C, Częst. 25 HZ
Głośnik	Moc 109 dB z podświetleniem, Φ33 mm		Maksymalna moc wyjściowa 3,5 W, Φ33 mm, z inteligentnym PA			
Inne	Zyroskop: -	-				tak
	Akcelerator: -	-				tak
	e-kompas: -	-				tak
	czujnik zbliżeniowy: -	-				tak
	czujnik światła: -	-				tak
	Mikrofon: -	-				2 mikrofony z tłumieniem szumów
	Czytnik linii papilarnych: -	-				tak
System	Android 12		Android 11			
Wytrzymałość	Szczelność: IP68/IP69K		IP68/IP69K			
	MIL: 1.5m MIL-STD-810H		1.5m MIL-STD-810H			
Złącza	wej./wyj.: USB 2.0 typ C		USB typ C			
	OTG: -		USB 3.0 OTG			
	Ładowanie bezprzewodowe: -		10W			
	Złącze dock: -		4-pin			
	Audio: -		3.5 mm			
	SIM: nano SIM		1 x nano SIM + 1 x Micro SD lub 2 x nano SIM			
Przyciski	Volume +, Volume -, zasilania, programowalny		Volume +, Volume -, zasilania, programowalny			
Akumulator i ładowanie	typ: Li-Ion		Li-Ion do pracy w niskich temp.			
	Pojemność: 3.7V, 7000 mAh, nie wymiwalna		3,7 V 5500 mAh, nie wymiwalna	3.7V, 6200 mAh, nie wymiwalna		
	Ładowanie kablowe: 15W		15W			
	Ładowanie w stacji dock: 10W		10W			
	Ładowanie bezprzewodowe: -		10W			
Wymiary	76,15 x 85,5 x 23 mm		172,8 x 82,8 x 14,8 mm (max 18,4mm)		174,8 x 84,2 x 17,5 mm (max 23 mm)	
Waga	360 g		315 g		370 g	
Kolor	Czarny		Czarno-pomarańczowy		Czarny	

Parametry mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia. Przedstawiona specyfikacja nie stanowi oferty w myśl KC.